



Thermaflow Impact

Premiová, kvalitní podložka ze syntetické gumy

Klasifikace koncového použití (BS 5808): HC/U, Vysoká komerční zátěž

Garantováno celoživotní použití pod krytinou, pod kterou je podložka instalovaná, při použití v doporučených prostorách.

Výsledek testu dle BS 5808: 1991 – Britský standard pro podložky pod koberec

Specifikace (Typické hodnoty)	Výsledek	Metoda
Rozměr role	8,24m x 1.33m = 10,96m ²	±1%
Tloušťka	6.75 mm	±5%
Váha role	39 Kg	-5% +10%
Jádro HD	Vysoce hustotní syntetická guma	+5% -0%
Povrch	Prošíty Textronový papír	
Rozdíl originální tloušťky od nominální tloušťky	0.5 %	
Rozdíl mezi max. & min. originální tloušťkou	0.3 mm	
Kompresní práce (po částečné zátěži)	129 J/m ²	BS4098 & BS4052
Kompresa po částečné zátěži	2.99 mm	
Uchování kompresní práce	88 %	BS4098
Ztráta tloušťky po částečné zátěži	<5 %	BS4052
Ztráta tloušťky po dlouhodobé zátěži	<5 %	BS 4939
Odolnost proti potrhání	Prošlo	BS5808
Aroma	Bez nežádoucího aroma	
Hořlavost - Test rozžaveným "ořechem"	Prošlo – nízký radius zápalného efektu	Testováno dle BS 4749
Tepelná odolnost (Tog)	0,79 togs	Vhodné pro podlahové vytápění. BS 4745
Zvukové vlastnosti Index využití dopadu váhového tělesa (ΔLw)	31dB	Výsledek testu dle ISO 140-8 1998, Stanoveno dle ISO 717-2 1997
Klasifikace koncového použití	Komerční použití	BS5808



proflooring

Výhradní dovoz ČR a SR : ProFlooring s.r.o.
 Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 Tel. 224 458 031
www.proflooring.cz info@proflooring.cz



Thermaflow

Podložka na podlahové vytápění
technologie odpružující Váš koberec

Impact



Podložka pod koberce

0,79 tog (0,079m²/K/W)

- Hustá podložka ze syntetické gumy
- 6.75 mm tloušťka
- 8.24 m x 1.33 m (10.96 m² role)

Typ podlahového vytápění	Thermaflow Impact
Teplovodní podlahové topení zabudované v podlaze	✓
Amorfní, páskové teplotní rohože na stavební podlaze	✓
Elektrický, topný kabel zalitý ve stěře	Konzultujte s dodavatelem podlahového vytápění.
Elektrické topné rohože na povrchu stavební podlahy	✗

DŮLEŽITÉ:
Tyto informace jsou pouze doporučující. Pro tyto a ostatní typy podlahového vytápění byste měli vhodnost instalace koberce na podložku konzultovat s vaším dodavatelem podlahového vytápění.

Podložka pod koberce napomáhá vašemu koberci vypadat lépe po delší dobu a prodlužuje tím jeho životnost až o 40%

Prémiová odpružující podpora koberce

Podložka zvyšuje pochozí komfort

Absorbuje menší nerovnosti povrchu

Srozumitelná, rychlá a jednoduchá instalace

Podložka pod kobercem zjemní kročejový hluk a potlačuje přenos hluku

