

tread

high performance underlay



Specifikace (Charakteristické hodnoty)		
Povrchy	Žlutý polymerní film vč. stabilizační nylonové mřížky	
Jádro	UHD+ Industriální pěna s vysokou hustotou $\pm 180\text{kg/m}^3$	+5% -0%
Tloušťka	9mm	$\pm 5\%$
Váha role	25.2 Kg	-5%+10%
Rozměr role	11m x 1.37m = 15.07m ² $\pm 1\%$	šíře $\pm 2\text{cm}$ délka +11cm

BS5808 1991 (2005) Standard pro podložky pod koberce		
Ztráta tloušťky po částečné zátěži	BS4939	<5%
Ztráta tloušťky po dlouhodobé zátěži	BS4052	<5%
Kompresní práce (po částečné zátěži)	BS4098	>140J/m ²
Uchování kompresní práce	BS4098	>90%
Hořlavost - Test rozžhaveným "ořechem"	BS4749	nízký rádius zápalného efektu
Klasifikace koncového použití	BS5808	L/U Luxusní použití (Bytové & Komerční Instalace)
<small>Floorwise Reference: F9TR/2/May 2017</small>		
Tepelná odolnost (Tog)	BS4745	2.6 Togs (0,26 m ² K/W)
Zvukové vlastnosti Index využití dopadu váhového tělesa (ΔL_w)	ISO 140-8	ΔL_w 40 dB



this underlay uses recycled material, and is completely recyclable after use